

Kontrollenhet RCDU2



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion.
Upp till 2 st spjäll och 2 st rökdetektorer.



PRIS	RCDU2	

Kontrollenhet RCBK4



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion.
Upp till 4 st spjäll och 4 st rökdetektorer uppdelat på två grupper.



PRIS	RCBK4	

Kontrollenhet RCMU8



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion.
Upp till 8 st spjäll och 8 st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper.



PRIS	RCMU8	

Ovanstående kontrollenheter har inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon.

Rökdetektor RCKD



Rökdetektor för kanalmontage.



Montagehylla RBMD



PRIS	Rökdetektor RCKD	
	Montagehylla RBMD	

Rökdetektor RCRD



Rökdetektor för rumsmontage.



PRIS	Rökdetektor RCRD	

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.