

Kontrollenhet RCDU2



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 2 st spjäll och 2 st rökdetektorer.



PRIS	RCDU2	↔

Kontrollenhet RCBK4



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 4 st spjäll och 4 st rökdetektorer uppdelat på två grupper.



PRIS	RCBK4	↔

Kontrollenhet RCMU8



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 8 st spjäll och 8 st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper.



PRIS	RCMU8	↔

Ovanstående kontrollenheter har inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon.

Rökdetektor RCKD



Rökdetektor för kanalmontage.



Montagehylla RBMD



PRIS	Rökdetektor RCKD	↔
	Montagehylla RBMD	↔

Rökdetektor RCRD



Rökdetektor för rumsmontage.



PRIS	Rökdetektor RCRD	↔

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.